

## From the INTERNATIONAL BUREAU

### PCT

# NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:

EHARA, Syogo Ehara Patent Office 15-26, Edobori 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-0002 JAPON

Date of mailing (day/month/year)

26 April 2001 (26.04.01)

Applicant's or agent's file reference

FP00-034

**IMPORTANT NOTICE** 

International application No. PCT/JP00/07229

International filing date (day/month/year) 18 October 2000 (18.10.00)

Priority date (day/month/year)

18 October 1999 (18.10.99)

**Applicant** 

KABUSHIKI KAISHA ISHIIHYOKI et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
AU,KP,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE,AL,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,EA,EE,EP,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,OA,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 26 April 2001 (26.04.01) under No. WO 01/28739

#### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a **demand for international preliminary examination** must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

# REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the **national phase**, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.


The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35





#### From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

# NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

To:

EHARA, Syogo Ehara Patent Office 15-26, Edobori 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-0002 JAPON

Date of mailing (day/month/year) 15 November 2000 (15.11.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference FP00-034	International application No. PCT/JP00/07229

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

KABUSHIKI KAISHA ISHIIHYOKI (for all designated States except US) NAKANO, Yoshiyuki et al (for US)

International filing date

18 October 2000 (18.10.00)

Priority date(s) claimed

18 October 1999 (18.10.99)

Date of receipt of the record copy

by the International Bureau

06 November 2000 (06.11.00)

List of designated Offices

AP:GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW

EA: AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National: AE,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VN,YU,ZA,ZW

# **ATTENTION**

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to

X time limits for entry into the national phase

X confirmation of precautionary designations

X requirements regarding priority documents


A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

Y. KUWAHARA

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38



#### From the INTERNATIONAL BUREAU

#### PCT

# NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

EHARA, Syogo Ehara Patent Office 15-26, Edobori 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-0002 JAPON

Applicant's or agent's file reference FP00-034	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/07229	International filing date (day/month/year) 18 October 2000 (18.10.00)
International publication date (day/month/year)  Not yet published	Priority date (day/month/year) 18 October 1999 (18.10.99)

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise
- document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).

  2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.

indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority

- 3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date Priority application No. Country or regional Office or PCT receiving Office of priority document

18 Octo 1999 (18.10.99) 11/295847 JP 03 Janu 2001 (03.01.01)

JAN 23 2001


The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Taïeb Akremi 🛧

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35




# INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International application No.

PCT/JP00/07229

	Int.	H01L21/304		
		o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC	
		S SEARCHED	hy classification symbols)	
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> B24B 1/00 B24B 9/00 B24B31/00 B24B37/00 H01L21/304			
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1920-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000			
Elec	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)			
C.	DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Cate	gory*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.
	A	JP, 11-104942, A (Speedfam Co., 20 April, 1999 (20.04.99) (Fa	Ltd.), mily: none)	1-6
	A	JP, 10-189510, A (Sumitomo Siti 21 July, 1998 (21.07.98) (Fam	1-6	
	A	EP, 826459, A1 (SHIN-ETSU HANDO 04 March, 1998 (04.03.98) & US, 5944584, A & JP, 10-73	1-6	
	A	US, 5128281, A (TEXAS INSTRUMEN 07 July, 1992 (07.07.92) & JP, 5-182939, A	1-6	
	А	JP, 6-104297, B2 (Shin Etsu Har 21 December, 1994 (21.12.94) (	1-6	
	:			
	Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed			"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family	
	Date of the actual completion of the international search 24 January, 2001 (24.01.01)  Date of mailing of the international search report 06 February, 2001 (06.02.01)			
Narr	Name and mailing address of the ISA/  Japanese Patent Office  Authorized officer			
Facsimile No.		о.	Telephone No.	




621650402

FP00-034


特許協力条約に基づく国際出願顧書 トラフト (注意 提出用では有りません) - 印刷日時 2001年02月06日 (06.02.2001) 火曜日 15時37分13秒

	1 771 (ELAS DEED) TO CIGAR 7 SC C70	Major Southand (constitution) Major Touland
0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号.	
0-2	国際出願日	
0 2	国际山积口	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101	
• •	この特許協力条約に基づく国際	
	出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91
		(updated 01.01.2001)
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されるこ	
	協力条約に従って処理されるこ	
0-6	とを請求する。 出願人によって指定された受理	日本国特許庁(RO/JP)
<i>y</i>	住庁	口今色付許汀(ハン/ジノ
0-7	出願人又は代理人の書類記号	FP00-034
1	発明の名称	半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である(applicant only)
11-2	右の指定国についての出願人で	米国を除くすべての指定国 (all designated States
	ある。	except US)
II-4ja	名称	株式会社石井表記
II-4en	Name	KABUSHIKI KAISHA ISHIIHYOKI
II-5ja	あて名:	720-2113 日本国
		広島県 深安郡
		神辺町旭丘5番地
II-5en	Address:	5, Asahigaoka, Kannnabecho
	1	Fukayasu-gun, Hiroshima 720-2113
		Japan
I I -6	国籍 (国名)	日本国 JP
11-7	住所 (国名)	日本国 JP
8-11	電話番号	0849-60-1231
11-9	ファクシミリ番号	0849-60-1006
111-1	その他の出願人又は発明者	
III-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
III-1-2	右の指定国についての出願人で	
	<b> ある。</b>	
	氏名(姓名)	中野  輝幸
	Name (LAST, First)	NAKANO, Teruyuki
[ii-1-5]s	すあて名:	720-2113 日本国
		広島県 深安郡
		神辺町旭丘5番地
		株式会社石井表記内
III-1-5ei	Address:	c/o KABUSHIKI KAISHA ISHIIHYOKI
		5, Asahigaoka, Kannabecho
		Fukayasu-gun, Hiroshima 720-2113
		Japan
III-1-6	国籍 (国名)	日本国 JP
111-1-7	住所 (国名)	日本国 JP




特許協力条約に基づく国際出願顧書 トラフト (注意 提出用では有りません) - 印刷日時 2001年02月06日 (06.02.2001) 火曜日 15時37分13秒

	その他の出願人又は発明者	
[[1-2-1]	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-2-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
	ある。	<b>小国</b> (5)(5)(5)(5)
	氏名(姓名)	小澤 康博
	Name (LAST, First)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	KOZAWA, Yasuhiro
III-2-5ja	あて名:	720-2113 日本国
[[[-2-5en	Address .	広島県深安郡 神辺町旭丘5番地 株式会社石井表記内
iii z sen	Audress:	c/o KABUSHIKI KAISHA ISHIIHYOKI 5, Asahigaoka, Kannnabecho Fukayasu-gun, Hiroshima 720-2113
İ		Japan
111-2-6	国籍(国名)	日本国 JP
1 '		
	住所(国名)	日本国 JP
	その他の出願人又は発明者	
III-3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
	右の指定国についての出願人で ある。	米国のみ (US only)
	氏名(姓名)	丹保 仁志
	Name (LAST, First)	TAMPO Uitoshi
		TAMBO, Hitoshi
III-3-5ja	あて名:	720-2113 日本国
III-3-5en	Address:	広島県 深安郡 神辺町旭丘5番地 株式会社石井表記内 c/o KABUSHIKI KAISHA ISHIIHYOKI 5, Asahigaoka, Kannnabecho Fukayasu-gun, Hiroshima 720-2113 Japan
111-3-6	国籍 (国名)	日本国 JP
1	住所(国名)	日本国 JP
	代理人又は共通の代表者、通知のネスタ	
	<b>のあて名</b> 下記の者は国際機関において右 記のごとく出願人のために行動 する。	代理人(agent)
	氏名(姓名)	江原 省吾
	Name (LAST, First)	EHARA, Syogo
-	<b>あて名:</b>	550-0002 日本国
	Address:	EHARA PATENT OFFICE 15-26, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU OSAKA, Osaka 550-0002 Japan
IV-1-3	電話番号	06-6443-9541
[V-1-4	ファクシミリ番号	06-6443-9544
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TATAL TALL






である他の国



特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年10月18日 (18.10.2000) 水曜日 10時10分52秒

V-2	国内特許	AE AL AM AT AU AZ BA BB	BG BR BY CA CH&LI CN CR	
	(他の種類の保護又は取扱いを	CU CZ DE DK DM EE ES FI	GB GD GE GH GM HR HU ID	
	求める場合には括弧内に記載す   る。)	IL IN IS JP KE KG KP KR	KZ LC LK LR LS LT LU LV	
			NZ PL PT RO RU SD SE SG	
V-5	指定の確認の宣言	SI SK SL TJ TM TR TT TZ	UA UG US UZ VN YU ZA ZW	
	出願人は、上記の指定に加えて			
	│、規則4.9(b)の規定に基づき、			
	特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。			
	ただし、V-6欄に示した国の指			
	「定を除く。出願人は、これらの」			
	追加される指定が確認を条件と			
	していること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認			
	一がなされない指定は、この期間			
	の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされる			
	ことを宣言する。			
V-6	指定の確認から除かれる国	なし(NONE)		
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主 張			
VI-1-1	先の出願日	1999年10月18日 (18.10.19	99)	
VI-1-2	先の出願番号	特願平11-295847	00)	
VI-1-3	国名	日本国 JP		
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁(ISA/JP)		
VIII-1	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ	
VIII-2	明細書	5 12		
VIII-3	請求の範囲	1	_	
VIII-4	要約	1	要約書.txt	
VIII-5	図面	8	<b>文中7日・いへい</b>	
VIII-7	合計	27	WAS 15 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	
	添付書類	添付	添付された電子データ	
VIII-8	手数料計算用紙	✓	_	
VIII-16 VIII-18	PCT-EASYディスク	_	フレキシブルディスク	
A111-18	要約書とともに提示する図の番号	1		
VIII-19	国際出願の使用言語名:	日本語 (Japanese)		
IX-1	提出者の記名押印			
IX-1-1	氏名(姓名)	江原 省吾		
<b>受理</b> 官庁記入欄				
10-1	国際出願として提出された書類			
	の実際の受理の日			
10-2 10-2-1	図面:			
10-2-2	受理された  不足図面がある			
10-3				
	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であっ			
	てその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)			
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づ			
	く必要な補完の期間内の受理の			
	H			





特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出願用)- 印刷日時 2000年10月18日(18.10.2000)水曜日 10時10分52秒			
10-5	出願人により特定された国際調 査機関	ISA/JP	
10-6	調査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付し ていない		
国際事務局記入欄			
11-1	記録原本の受理の日		



# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# - 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864

(43) 国際公開日 2001 年4 月26 日 (26.04.2001)

PCT

# (10) 国際公開番号 WO 01/28739 A1

(51) 国際特許分類?: B24B 9/00, 31/00, 37/00, H01L 21/304

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/07229

(22) 国際出願日:

2000年10月18日(18.10.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願平11/295847

1999年10月18日(18.10.1999) JF

- (71) 出願人 /米国を除く全ての指定国について): 株式 会社 石井表記 (KABUSHIKI KAISHA ISHIIHYOKI) [JP/JP]。〒720-2113 広島県深安郡神辺町旭丘5番地 Hiroshima (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 /米国についてのみ/: 中野輝幸 (NAKANO, Yoshiyuki) [JP/JP]. 小澤康博 (KOSAWA, Yasuhiro) [JP/JP]. 丹保仁志 (TAMBO, Hitoshi) [JP/JP]: 〒720-2113 広島県深安郡神辺町旭丘5番地株式会社 石井表記内 Hiroshima (JP).

(74) 代理人: 江原省吾. 外(EHARA, Syogo et al.); 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番26号 江原特許事務所 Osaka (JP).

- (81) 指定国 (国内): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CL, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


#### 添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: DEVICE FOR POLISHING OUTER PERIPHERAL EDGE OF SEMICONDUCTOR WAFER

(54) 発明の名称: 半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置



(57) Abstract: A device for polishing the outer peripheral edge of a semiconductor water, comprising a rotating mechanism (2) for mounting a laminate (1) of semiconductor waters (4) thereon and rotating them, and a polishing mechanism (3) disposed most the authority direction of the totating mechanism (2) he polishing non-contactingly the outer peripheral edges of the rotating semiconductor waters (4). An abrasive liquid is introduced into a fine gap (8) formed between the rotating column (10) of the polishing mechanism (3) and the laminate (1) of the waters (1). The outer peripheral edges of the waters (4) are polished non-contactingly by abrasive grains contained in the abrasive liquid.

(57) 要約:

半導体ウェハーの外周エッジ研磨装置は、半導体ウエハー4の積層体1を載置して回転させる回転機構2と、回転機構2の半径方向に移動可能に配設され、回転する半導体ウエハー4の外周エッジ部を非接触研磨する研磨機構3とを備えている。研磨機構3の回転円柱10と半導体ウエハー4の積層体1との間に微小隙間sが形成され、その微小隙間sに研磨液が導入される。半導体ウエハー4の外周エッジ部分は、研磨砥粒に含有された研磨砥粒によって非接触研磨される。

# 明細書

# 半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置

# 発明の背景

本発明は、半導体ウエハーの外周エッジ部を研磨する研磨装置に関する。

シリコン等の半導体用ウエハーの外周エッジ部は面取り加工されているが、近年、外周エッジ部からの発塵、ハンドリングの際の欠け等を防止するため、外周エッジ部をさらに研磨加工するようになった。このエッジ研磨加工は、例えば、特開平11-104942号公報に記載されているように、研磨液を供給しながら、半導体ウエハーを回転させ、同じく回転している研磨パッドを押付ける加工法や、特開平05-182939号公報に記載されているように、多数枚積層した半導体ウエハーに、研磨液を供給しながら回転する研磨パッドを押付ける加工法が知られている。

半導体ウエハーの外周エッジ部の面取りは、面取り半径が小さくかつ面取り角が急傾斜であるから、柔軟な研磨パッドであっても、このエッジ部の全面に均一に接触することが困難で、精度の良い研磨加工が難しく、且つ接触部が点状や線状のわずかな接触面積で研磨しているため、加工効率が悪いという問題があった。また良好な研磨条件を維持するためには、研磨パッドを適切に交換するなど常時調整する必要があった。

### 発明の要約

そこで、本発明は、上記の事情を鑑みて、半導体ウエハーの外周エッジ部を高精度、均一、高能率且つ安定して研磨加工できる外周エッジ研磨装置を提供することを目的とする。

上記目的を達成するため、本発明は、半導体ウエハーを保持して所定方向に回転させる回転機構と、半導体ウエハ の回転軸と同方向の回転軸を有し、半導体ウエハーの外周部と所定の隙間を維持しながら、半導体ウエハーに対して相対回転する回転体と、研磨液を前記隙間に流通させる研磨液流路と、研磨液流路に研

磨液を供給する研磨液供給部とを備えた構成を提供する。

また、上記目的を達成するため、本発明は、半導体ウエハーを保持して所定方向に回転させる回転機構と、半導体ウエハーの回転軸と同方向の回転軸を有し、 半導体ウエハーの外周部と所定の隙間を維持しながら、半導体ウエハーに対して 相対回転する回転体と、回転機構と回転体とを研磨液中に浸漬するための研磨液 槽と、研磨液を研磨液層の内外間で循環させる研磨液循環部とを備えた構成を提供する。


本発明によれば、半導体ウエハーの外周エッジ部と回転体との隙間に研磨液を 引き込んで非接触研磨をするので、半導体ウエハーの外周エッジ部に高精度で均 一な研磨を行なうことができる。また、従来の研磨パッドが不要な為、研磨パッ ドの交換や調整作業が不要で安定した研磨加工が可能である。

以上の構成において、回転機構には1枚の半導体ウエハーが保持され、あるいは、複数の半導体ウエハーが積層した状態で保持される。前者の場合では、回転機構に保持された1枚の半導体ウエハーごとに研磨加工が行なわれ(いわゆ枚葉式)、後者の場合では、回転機構に保持された複数の半導体ウエハーごとに研磨加工が行なわれる(いわゆるバッチ式)。

また、以上の構成において、半導体ウエハーの外周部と対向する回転体の周面 に動圧溝を形成することができる。この構成によれば、動圧溝による動圧作用に よって研磨液の流速が増大するので、研磨の効率が向上する。

また、以上の構成において、回転体に磁極を設け、研磨液として磁気研磨液を 用いることができる。この構成によれば、回転体の磁極に磁気研磨液が拘束され るので、研磨の効率が向上する。

また、以上の構成において、半導体ウエハーの外周部と対向する回転体の少なくとも周面を、硬さが $Hs7\sim Hs40$ の範囲内の弾性材料で形成することができる。回転体の全部を $Hs7\sim Hs40$ の硬度を有する弾性材料で形成しても良いし、回転体の周面を含む表層部分のみを $Hs7\sim Hs40$ の硬度を有する弾性材料で形成しても良い。 $Hs7\sim Hs40$ の硬度を有する弾性材料として、例えばクロロプレンゴム等のゴム、あるいは、合成樹脂を発泡成形等して多孔質状(スポンジ状)にしたものを挙げることができる。ここで「Hs」は、JISに規



本発明の研磨装置において、研磨効率や研磨面の粗さは、研磨速度(半導体ウエハーと回転体との相対回転速度)、上記隙間内での研磨液の流速および圧力、研磨液の粘度、研磨液に含まれる砥粒の濃度および径などによって影響を受けるが、回転体の少なくとも周面を硬さHs7~Hs40の弾性材料で形成することにより、上記の要因値の変動分が、回転体の周面の適度な弾性によって吸収されるので、常に安定した研磨効率と研磨面粗さを得ることができる。また、研磨工程において、半導体ウエハーの保持状態や研磨液等を変えることなく、研磨速度を変化させて(例えば研磨工程の初期時から所定時間まで比較的高い研磨速度で研磨を行ない、その後、終了時まで比較的低い研磨速度で研磨を行ない、その後、終了時まで比較的低い研磨速度で研磨を行なう。)、高品質研磨と高能率研磨とを実現することができる。

# 図面の簡単な説明

- 図1は、本発明の第1実施例に係る半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置の斜 視図である。
  - 図2は、本発明の第1実施例に係る研磨機構の研磨面を示す図である。
  - 図3は、本発明の第1実施例に係る研磨装置の動作状態を示す図である。
- 図4は、本発明の第1実施例に係る研磨装置おいて、異なる形態のスペーサー を用いた例を示す図である。
- 図5は、本発明の第2実施例に係る半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置の斜 視図である。
- 図6は、本発明の第3実施例に係る半導体ウエハーの外間エッジ研磨装置の斜視図である。
- 図7は、本発明の第4実施例に係る半導体ウエルーの外周エッジ研磨装置の磁気研磨機構を示す図である。
- 図8は、本発明の第5実施例に係る半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置の斜視図である。

# 好ましい実施例の記述

以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

図1に示すように、本発明の第1実施例に係る半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置は、半導体ウエハー4の積層体1を載置して回転させる回転機構2と、回転機構2の半径方向に移動自在に設けられ、回転する半導体ウエハー4の外周エッジ部を非接触研磨する研磨機構3とを備えている。

半導体ウエハー4は、例えば円板形状で、外周エッジ部に所要の面取り加工が施され、外周の所定位置にノッチ(図示省略)が形成されている。半導体ウエハー4の積層体1はノッチの位置を合わせ、且つ、各半導体ウエハー4の間にスペーサー5を挟んで多数枚積層して構成される。なお、半導体ウエハー4の積層体1は、回転機構2に固定される際に半導体ウエハー4の表面に傷が生じないように、最下部と最上部をスペーサー5で構成するのが良い。

回転機構2は、半導体ウエハー4の積層体1を載置するターンテーブル6と、 ターンテーブル6に半導体ウエハー4の積層体1を押さえ付ける固定具7とを備 えている。

研磨機構3は、ハウジング11と、ハウジング11に回転自在に収容された回転体、例えば、回転円柱10とを主要な要素として構成される。この研磨機構3は、回転機構2の半径方向に配設されたスライドレール8にスライド移動自在に装着され、かつ、図示されていない弾性手段によって、常時回転機構2の中心方向に所定の弾性力で押圧付勢される。

図2に示すように、ハウジング11は、例えば略直方体の部材で、回転機構2に対向する一側面に積層体1の外周に倣い接触する接触面13が設けられる。接触面13は、半導体ウエハー4の積層体1の外周形状に対応するように内側に湾曲した形状を備える。接触面13はハウジング11内部の回転円柱10が露出するように開口した開口部12が形成されている。接触面13は研磨液の漏れが無いように開口部12の周囲にシールを備える。

回転円柱10は、例えば、金属材料などで形成され、所要の剛性を備えた円柱 部材で、ハウジング11内に回転自在に収容され、適宜の回転駆動手段によって 、鉛直方向の軸回りに回転駆動される。回転円柱10は、開口部12に外周面10 a が露出しており、開口部12において研磨液の流路9を狭くする。図3に示すように、回転円柱10と積層体1は開口部12において微小隙間sを介して対向し、相対的に反対方向に回転する。

図3に示すように、ハウジング11は、閉口部12の隙間sを介して研磨液を流通させる研磨液流路9を備えている。研磨液流路9は、開口部12の隙間sを挟んで、同図で左右両側に供給流路14と排出流路15を有する。

研磨液は、例えば水性液に研磨砥粒を含有させたものであり、研磨液供給部としての外部ポンプ及び熱交換器(図示省略)によって所定の圧力及び温度で供給流路14に加圧供給され、供給流路14から隙間sを経由して排出流路15に至る一連の研磨液流路9を流れる。

研磨機構3は、スライドレール8に備えたばね(図示省略)により、半導体ウェハー4の積層体1に押圧付勢される。これは、外周エッジ研磨装置が作動する時に、積層体1や回転円柱10の直径誤差や回転振れを吸収して、接触面13を確実に積層体1に接触させて、上述した微小隙間sを適切なものに維持し、接触面13から研磨液が漏れるのを防ぐためである。

そして、この微小隙間sでは、研磨液流路9が狭くなるため、通過する研磨液の流速および圧力が増し、且つ、半導体ウエハー4の外周エッジ部に略水平に近い角度で研磨砥粒が衝突する。これにより、研磨機構3は、半導体ウエハー4の外周エッジ部を極微小量破壊現象により、高精度に研磨加工を行なうことができる。また、この研磨装置によれば、研磨液の流れ中で研磨砥粒を衝突させて研磨を行なっているので、外周エッジ部を均一に研磨することができる。

以上、本発明の第1実施例の外周エッジ研磨装置について説明したが、この実 施例は種々の変更が可能である。

例えば、図4に示すように、スペーサー5の直径を手導体ウエハー4の直径よりも少しだけ大きくし、スペーサー5と回転円柱10とを接触させることで、半導体ウエハー4の外周エッジ部と回転円柱10との間に所定の微小隙間sを形成しても良い。また、スペーサー5は、半導体ウエハー4の面取り部のエッジ部に添って周方向に溝16を形成し、半導体ウエハー4の外周エッジ部の全体に均一

に研磨液を導入するようにしても良い。

また、上記の実施例では、半導体ウエハー4の積層体を回転させる回転機構2等の回転軸を垂直方向に設定しているが、回転機構2の回転軸(半導体ウエハー4の回転軸)を水平方向に設定し、関係装置もこれに対応した配置としても良い。

また、研磨機構 3 は、半導体ウエハー4の積層体 1 の半径方向に移動するだけでなく、半導体ウエハー4 の積層体 1 の外周に沿って周方向に移動する機構を設けてもよい。また、研磨液には表面活性剤や粘度調整剤を含有させてもよく、加工行程に応じて研磨砥粒の径を段階的に又は連続的に変更して、ワークを取出すことなく粗加工から仕上げ加工まで連続して行なってもよい。また、化学作用を持つ固体粒子や薬液を含んだ機械化学研磨効果を持つ研磨液、あるいは、研磨砥粒自体が機械化学研磨効果を有する研磨液を使用してもよい。また、回転円柱 1 0 と半導体ウエハー4 との隙間で研磨液の流速を増加させるために、動圧溝として回転円柱 1 0 の表面に回転軸に平行な溝やスパイラル状の溝を設けたり、梨地状に表面を加工しても良く、また回転円柱 1 0 の表面に親水性膜を形成したり、回転円柱 1 0 を多孔質材で構成しても良い。あるいは、軟化させた高分子材でウエハー外周エッジ形状のレブリカを取り、これを回転円柱 1 0 としても良い。

次に、本発明の第2実施例に係る半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置について説明する。

図5に示すように、この実施例の半導体ウエハー4の外周エッジ研磨装置は、 第1実施例の外周エッジ研磨装置を全体として、研磨液を満たした研磨液槽21 の中に構成したものである。

研磨液槽21は、研磨液循環装置25を備える。研磨液循環装置25は、研磨液槽21の上部に設けた供給配管22と研磨液槽21の下部に設けた排出配管23に連通し、研磨液を研磨液槽21の内外間で循環させるものである。研磨液は、研磨液循環装置25によって、研磨液槽21の下部から回収されて、熱交換器26内で温度調整された後、研磨液槽21の上部へ再び供給される。

半導体ウエハー4は、第1実施例と同様、スペーサー5を挟んで積層される。 研磨液槽21の略中央には、半導体ウエハー4の積層体1を載置して回転する回 転機構2が設けられる。回転機構2は、第1実施例と同様、半導体ウエハー4の 積層体1を載置するターンテーブル6と、半導体ウエハー4の積層体1をターン テーブル6に押付けて固定する固定具7とを備える。回転機構2の半径方向には 、スライドレール8が設定されている。このスライドレール8には、回転円柱1 0が移動自在に軸支されている。回転円柱10は、半導体ウエハー4の積層体1 と微小隙間sを介して回転するように構成される。

この外周エッジ研磨装置は、半導体ウエハー4の積層体1を載置した回転機構2と、回転円柱10とが研磨液に浸された状態で相対的に反対方向に回転する。相対回転をする半導体ウエハー4の積層体1と回転円柱10の間には、研磨液が粘性により引き込まれる。この微小隙間sに引き込まれる研磨液の速度は、隙間sの幅が狭くなるにつれて流体力学的に増速される。そして、研磨液中の研磨砥粒は微小隙間sを通過する時に、半導体ウエハー4の外周面に水平に近い角度で衝突して外周エッジ部を研磨する。

すなわち、この外周エッジ研磨装置は、第1実施例の外周エッジ研磨装置と同様、半導体ウエハー4の外周エッジ部に、極微小量破壊現象による高精度な研磨加工を行なうことができる。

この外周エッジ研磨装置は、回転円柱10の表面に回転軸に平行な溝やスパイラル状の溝を設けたり、梨地状に表面を加工してもよく、また、回転円柱10の表面に親水性膜を形成したり回転円柱10を多孔質剤で構成しても良い。また、研磨液槽21は、循環する研磨液の流量を最小限にするために、流路カバーや研磨液槽21の形状を変化させても良い。

また、この実施例においても、スペーサー5の直径を半導体ウエハー4の直径 よりもやや大きく設定し、回転円柱10をスペーサー5に接触させることで、半 導体ウエハー4の外周と回転円柱10の外周に所定の微小隙間sを形成しても良い。

次に、本発明の第3実施例に係る半導体ウエハーの外周ユッジ研磨装置ついて 説明する。

図6に示すように、この外周エッジ研磨装置は、半導体ウエハー4の積層体1を載置する回転機構2と、半導体ウエハー4の積層体1の外周に装着される内部

筒体32とを、基部上に設けられる略円筒形状の外部筒体31内に収容したものである。半導体ウエハー4の積層体1と内部筒体32の間の微小隙間に研磨液が導入されて、半導体ウエハー4の外周エッジ部が研磨される。

回転機構2は、第1実施例と同様、半導体ウエハー4の積層体1を載置するターンテーブル6と、半導体ウエハー4の積層体1をターンテーブル6に押付けて 固定する固定具7とを備えている。

研磨液供給部としての外部筒体31は、回転機構2と同軸になるように、基部に固定的に配設される。外部筒体31は、内側に内部筒体32との間に空間を設けて研磨液を溜めるための貯蔵部33を備える。外部筒体31は内側の上端部33aと下端部33bに、貯蔵部33の研磨液が漏れることないようにシール構造を備える。外部筒体31は、側面に研磨液を供給するための供給配管34と、研磨液を排出するための排出配管35とを備える。研磨液供給装置(図示省略)から供給配管34を介して、貯蔵部33に所定圧の研磨液を供給される。

回転円筒としての内部筒体32は、外部筒体31と半導体ウェハーの積層体1 との間に収容され、図示しない回転機構によって回転駆動される。内部筒体32 の内側面35は、半導体ウェハーの積層体1の外周面と微小隙間を介して対向す る。内部筒体32は内側面35に垂直方向に形成される動圧溝36を周方向所定 間隔に有する。動圧溝36は、内部筒体32内に研磨液を供給するために、外部 筒体31の貯蔵部33に連通する研磨液供給孔37を複数備える。

この外周エッジ研磨装置は、外部筒体31に所定圧の研磨液を供給しつつ、回転機構2により、半導体ウエハー4の積層体1を回転させ、内部筒体32を半導体ウエハー4の積層体1に対して反対方向に回転させる。このとき、半導体ウエハー4の積層体1と内部筒体32との間に生じる動圧作用により、内部筒体32の動圧溝36から内部筒体32の内側面35と半導体ウエハー4の積層体1との間に研磨液が引き込まれる。

内部筒体32の内側面5と半導体ウエハー4の積層体1との間に引き込まれた 研磨液は、その流路が狭いことから流速および圧力が増す。また、研磨液が半導 体ウエハー4の外周を周方向に通過することから、研磨液中の研磨砥粒は半導体 ウエハー4の外周エッジ部に水平に近い角度で衝突して外周エッジ部を研磨する 。すなわち、この外周エッジ研磨装置は、第1実施例の外周エッジ研磨装置と同様、半導体ウエハー4の外周エッジ部に、極微小量破壊現象による高精度な研磨加工を行なうことができる。

内部筒体32に形成される動圧溝36の形状は、より流体力学的効果が得られるように、くさび形状としても良く、また、内部筒体32の内面に親水性膜を形成したり、梨地状に表面加工したり、あるいは、内部筒体32を多孔質材で構成してもよい。また、第2実施例と同様に、全体を研磨液に浸す構造としてもよく、また半導体ウエハー4の積層体1の回転軸を水平に構成し、関係装置もこれに対応した配置としても良い。また、外部筒体31及び内部筒体32を固定し、ウエハー4の積層体1を回転させる構成としても良く、この場合、内外筒体はウエハー全周を囲まなくてもよく、切り欠きがあっても良い。

上述した第1実施例~第3実施例の外周エッジ研磨装置において、半導体ウエハー4に近接する部品を高純度シリコン又は高純度石英で形成しても良い。また、回転円柱10や内部筒体32は、例えばポリウレタン製としても良い。

上述した構成で、ボリウレタン製の回転円柱10や内部筒体32は、流体の圧力により半導体ウエハー4の積層体1に近接する部分が積層体1の外周形状に対応して変形して、研磨液中で半導体ウエハー4との間に微小隙間sを形成する。そして、半導体ウエハー4の積層体1との間に研磨液を引き込んで高速の流体軸受的流れを生じさせる。このとき、流体中に含まれた研磨砥粒が半導体ウエハー4の表面に衝突し、極微小量破壊現象による高精度な研磨を実現する。

例えば、回転円柱10をボリウレタン製とした実施例は、回転円柱10を半導体ウエハー4の積層体1の外周に押付ければ、半導体ウエハー4の積層体1の外周形状に対応して自在に変形して半導体ウエハー4との間に微小隙間が形成されるので、微小隙間sの設定が容易である。

あるいは、クロロプレンゴム等のゴム、あるいは、台成樹脂を多孔質状 (スポンジ状) に成形して、その硬さをHs7~Hs40にした弾性材料を用いて、回転円柱10の全部、あるいは、外周面10aを含む表層部分を形成しても良い。研磨速度(半導体ウエハーと回転体との相対回転速度)、微小隙間s内での研磨液の流速および圧力、研磨液の粘度、研磨液に含まれる砥粒の濃度および径など

に変動があっても、その変動分が回転体10の外周面10aの適度な弾性によって吸収されるので、常に安定した研磨効率と研磨面粗さを得ることができる。また、研磨工程において、半導体ウエハー4の保持状態や研磨液等を変えることなく、研磨速度を変化させて(例えば研磨工程の初期時から所定時間まで高い研磨速度で研磨を行ない、その後、終了時まで低い研磨速度で研磨を行なう。)、高品質研磨と高能率研磨とを実現することができる。

次に、本発明の第4実施例に係る半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置について説明する。

図7に示すように、この実施例の外周エッジ研磨装置は、基本構成として、第1実施例の外周エッジ研磨装置と同様の構成を有するが、第1実施例の外周エッジ研磨装置と異なり、回転円柱42の外側面に、N極44とS極45の磁石を周方向に交互に配置し、且つ磁性流体に研磨砥粒を含有する磁気研磨液を使用した磁気研磨機構41を備えている。

回転円柱42の外側面に磁石44,45が設けられているので、磁性を帯びた磁気研磨液が、回転円柱42の磁石44,45の磁界により拘束される。そして、半導体ウエハー4の積層体1と回転円柱42とが反対方向に相対回転することにより、磁気研磨液が、回転円柱42の表面に沿って研磨液流路46の微小隙間sに引き込まれる。これにより、第1実施例の外周エッジ研磨装置と同様、半導体ウエハー4の外部エッジ部に、極微小量破壊現象による高精度な研磨加工を行なうことができる。

この研磨機構41は、半導体ウエハー4の積層体1の半径方向に移動するだけでなく、外周円弧に沿って周方向に移動するように構成しても良い。また、磁気研磨液に、表面活性剤や粘度調整剤を含有させても良い。また、化学作用を持つ固体粒子や薬液を含んだ機械化学研磨効果を持つ研磨液、あるいは、研磨砥粒自体が機械化学研磨効果を有する研磨液を使用しても良い。また、磁気研磨液を流体力学的に微小隙間sで増速させるために、動圧溝として回転円柱42の表面に軸方向に平行な溝やスパイラル状の溝を設けたり、回転円柱42の表面に親水性膜を形成しても良い。

図7に示す実施例では、スペーサー5の外径を半導体ウエハー4の外径よりも

僅かに大きくし、回転円柱42をスペーサー5の外周に接触させて、回転円柱42と半導体ウエハー4との間に微小隙間を形成している。また、スペーサー5に周方向の溝47を設け、磁気研磨液が半導体ウエハー4のエッジ部に均一に流れるようにしている。

なお、図7では、回転機構の回転軸が垂直方向に設定しているが、回転機構の回転軸を水平方向に設定し、関係装置もこれに対応した配置としても良い。また、第2実施例と同様に全体を磁気研磨液に浸す構成としてもよい。

次に、本発明の第5実施例に係る半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置について説明する。

図8に示すように、この実施例の外周エッジ研磨装置は、図6に示す第3実施例と同様に、基部上に設けられる略円筒形状の外部筒体51内に、半導体ウエハー4の積層体1を載置する回転機構2と、半導体ウエハー4の積層体1を囲む内部筒体52とを収容したものである。但し、この実施例では、内側面の周方向にN極54とS極55の磁石を交互に配置した内部筒体52を用い、且つ磁性流体に研磨砥粒を含有する磁気研磨液を使用している。

外部筒体51は、第3実施例に係る外部筒体31と同様、内側の貯蔵部56と、図示しない磁気研磨液供給装置から貯蔵部56に磁気研磨液を所定の圧力で供給する供給配管57と、貯蔵部56から磁気研磨液を排出する排出配管58とを備える。

この外周エッジ研磨装置は、外部筒体 5 1 内に所定圧の磁気研磨液を供給しつつ、回転機構 2 により半導体ウエハー 4 の積層体 1 を回転させ、内部筒体 5 2 を図示しない回転機構 2 により半導体ウエハー 4 の積層体 1 に対して反対方向に回転させる。

内部筒体52と半導体ウエハー4の積層体1との隙間には、内部筒体52に多数設けられた供給孔59から磁気研磨液が供給される。そして、磁気研磨液は、内部筒体52の内側面に設けられた磁石54,55によって拘束され、反对方向に回転している内部筒体52と半導体ウエハー4の積層体1の隙間に引き込まれる。

このとき、磁気研磨液中の研磨砥粒は、半導体ウエハー4の外周エッジ部に水


平に近い角度で衝突するので、半導体ウエハー4の外周エッジ部に、極微小量破壊現象による高精度な研磨加工を行なうことができる。

なお、内部筒体52と半導体ウエハー4との隙間で磁気研磨液を流体力学的に 増速させるため、動圧溝として内部筒体52の内面に回転軸に平行な溝や、スパイラル状の溝を設けても良く、溝の形状は、より流体力学的効果が得られるよう にくさび形状としても良い。


以上、本発明の実施例について説明したが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。例えば、半導体ウエハーの積層体は、スペーサーを挟んで積層しているが、半導体ウエハーの積層の形態はこれに限定されない。また、第1実施例から第5実施例の構成を適宜組合せても良い。さらに、以上に説明した実施例は、複数の半導体ウエハーを同時に研磨加工する、いわゆるバッチ式と呼ばれるものであるが、回転機構を1枚の半導体ウエハーを保持して回転する構造とし、回転機構に保持された1枚の半導体ウエハーごとに研磨加工を行なうようにしても良い(いわゆる枚葉式)。


# 請求の範囲

- 1. 半導体ウエハーを保持して所定方向に回転させる回転機構と、前記半 導体ウエハーの回転軸と同方向の回転軸を有し、前記半導体ウエハーの外周部と 所定の隙間を維持しながら、前記半導体ウエハーに対して相対回転する回転体と 、前記隙間に研磨液を流通させる研磨液流路と、前記研磨液流路に研磨液を供給 する研磨液供給部とを備えた半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置。
- 2. 半導体ウエハーを保持して所定方向に回転させる回転機構と、前記半導体ウエハーの回転軸と同方向の回転軸を有し、前記半導体ウエハーの外周部と所定の隙間を維持しながら、前記半導体ウエハーに対して相対回転する回転体と、前記回転機構と前記回転体とを研磨液中に浸漬するための研磨液槽と、前記研磨液を前記研磨液層の内外間で循環させる研磨液循環部とを備えた半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置。
- 3. 前記回転機構に、複数の半導体ウエハーが積層した状態で保持されているクレーム1又は2記載の半導体ウエハーの外間エッジ研磨装置。
- 4. 前記半導体ウエハーの外周部と対向する前記回転体の周面に動圧溝が 形成されているクレーム1又は2記載の半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置。
- 5. 前記回転体に磁極を設け、前記研磨液として磁気研磨液を用いるクレーム1又は2記載の半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置。
- 6. 前記半導体ウエハーの外周部と対向する前記回転体の少なくとも周面を、硬さがHs7~Hs40の範囲内の弾性材料で形成したクレーム1又は2記載の半導体ウエハーの外周エッジ研磨装置。





F I G. 1







F | G. 2





















F I G. 5



















F I G. 8





出願人又は代理人




今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)

PCT

## 国際調査報告


(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

の書類記号 FP00-034	及び下記5を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JPOO/07229	国際出願日 (日.月.年) 18.10	. 00	<b>優</b> 先日 (日.月.年)	18.10.	9 9	
出願人(氏名又は名称) 株式会社石井表記						
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。						
この国際調査報告は、全部で3	ページである。 					
この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。						
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。						
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 この国際出願に含まれる書面による配列表						
□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表						
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表						
<ul><li>□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表</li><li>□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述</li></ul>						
書の提出があった。     書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。						
2. 請求の範囲の一部の調査ができない(第1欄参照)。						
3.						
  4.発明の名称は 型 出	殖人が提出したものを承認	ける。				
□ 数	に示すように国際調査機関	が作成した。				
_						
	顛人が提出したものを承認					
国	Ⅲ欄に示されているように 際調査機関が作成した。出 国際調査機関に意見を提出	願人は、この[	国際調查報告	T規則38.2(b) の発送の日かり	)の規定により ら 1 カ月以内にこ	
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>1</u> 図とする。図 出	、 願人が示したとおりである	) <sub>0</sub>		なし		
出	願人は図を示さなかった。					
_ *	図は発明の特徴を一層よく	表している。				





A. 発明の原 Int.	属する分野の分類(国 C l <sup>7</sup> B 2 4 B H 0 1 L	際特許分類(IF 9/00 21/304	C)) B24B31/00	B 2 4 F	3 3 7 / 0 0	
B. 調査を行	テった分野					
調査を行った最   Int.	<ul><li>提小限資料 (国際特許 Cl<sup>7</sup> B24B B24B</li></ul>	1 , 0 0	B 2 4 B 9 / 0 0 H 0 1 L 2 1 / 3 0	B 2 4 I	331/00	
日本国第 日本国纪日本国纪日本国纪日本国纪	トの資料で調査を行っ 利用新案公報 1 公開実用新案公報 1 登録実用新案公報 1 利用新案登録公報 1	920-1996 $971-2000$ $994-2000$	年 年 年		day on department	
国際調査で使用	国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)					
	ると認められる文献 _					関連する
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及	び一部の箇所が関	<b>]連するときは、その</b>	関連する箇所の	の表示	請求の範囲の番号
А	JP, 11- 20.4月.1	104942, 999(20.	A (スピードフ 04.99)	ファム株式会 (ファミリー	:社), -なし)	1 — 6
A	JP, 10- 21.7月.1	189510, 998 (21.	A(住友シチッ 07.98)	/タス株式会 (ファミリー	:社), -なし)	1 — 6
A	LIMITED), 4.	3月.199	(SHIN-ETSU HAN 8 (04.03 A & JP, 1	. 98)	:	1 — 6
区 区欄の続	L きにも文献が列挙され	ている。	□ パ	テントファミリ	ーに関する別	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく 一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許でもるが 国際出願日 び後に公まされた文献であってはなく 一般的技術水準を示す 出願と承哲するものではなく 発明の原理又は の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで の新見性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の文献 (理由を付す) 「O」自頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					各期の原理又は理論 当該文献のみで発明 ここれるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに	
国際調査を完	了した日 24.0	1. 01	国際調査幸	股告の発送日	06.02.0	01
日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/J 郵便番号100-89 郵手代田区群が関ニコ	1 5	[3]	空官 (権限のあ 別野 卓 也 03-358	運	内線 3324
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3324						



	国際調査報告	国際出願番号 PCI/JPO	
C (続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	は、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	US, 5128281, A(TEXAS INSTR 7.7月.1992(07.07.92) & JP, 5-182939, A	RUMENTS INCORPORATED),	1-6
A	JP, 6-104297. B2 (信越半 21. 12月. 1994 (21. 12. 9	- 導体株式会社), 4) (ファミリーなし)	1 - 6
			·

